

000058

Volare Attack





FRETAMENTO

Investimento em qualidade superior: os veículos Volare combinam qualidade e alto desempenho para garantir economia e rentabilidade, tornando-se ideais para o serviço de fretamento.



URBANO

A linha de veículos urbanos da Volare é composta por modelos robustos e de alto desempenho que garantem agilidade para o transporte de passageiros em centros urbanos. Os modelos são projetados para proporcionar ergonomia a quem o dirige e bem-estar aos usuários, privilegiando a segurança e favorecendo a dirigibilidade nas grandes cidades.



ESCOLAR

Características de bom investimento: veículo de excelente dirigibilidade, o Escolarbus é fabricado com carroceria e chassi integrados facilitando possíveis reparos e eventuais manutenções. Equipado com motor Euro V, apresenta menor consumo de combustível, garantindo economia e rentabilidade. Uma rede com mais de pontos de atendimento que oferece menor custo de reposição além de garantia e assistência técnica total.



TURISMO

Agilidade no deslocamento e maior espaço interno: uma combinação que, aliada à economia e baixa manutenção, faz dos modelos Volare as melhores opções para atender as necessidades do setor de turismo.

000060

MODELO	V8L CURTO	V8L MÉDIO
MOTOR		
MOTOR	Cummins	Cummins
MODELO	ISF 3.8	ISF 3.8
NÚMERO DE CILINDROS	4 em linha	4 em linha
CILINDRADAS (CM³)	3.760	3.760
POTÊNCIA	111,8 KW (152CV) - 2.600RPM*	111,8 KW (152CV) - 2.600RPM*
TORQUE	450 Nm / 1.100 a 1.900 RPM*	450 Nm / 1.100 a 1.900 RPM*
SISTEMA DE TRABALHO	4 Tempos	4 Tempos
SISTEMA DE INJEÇÃO	Common rail	Common rail
CÂMBIO		
MODELO	EATON FSO 4505 C	EATON FSO 4505 C
NÚMERO DE MARCHAS	5 à frente 1 à ré	5 à frente 1 à ré
SISTEMA DE EMBREAGEM		
TIPO	Monodisco a seco	Monodisco a seco
TIPO DE ACIONAMENTO	Servo assistido	Servo assistido
DIÂMETRO DO DISCO (MM)	330	330
FREIO DE SERVIÇO		
TIPO	Tambor Assistido Eletronicamente (ABS/EBD/ATC)	Tambor Assistido Eletronicamente (ABS/EBD/ATC)
ACIONAMENTO	"S CAM" pneumático	"S CAM" pneumático
FREIO DE ESTACIONAMENTO		
TIPO	Spring brake 24"	Spring brake 24"
ACIONAMENTO	Válvula moduladora	Válvula moduladora
ATUAÇÃO	Freio traseiro	Freio traseiro
FREIO DE MOTOR		
ACIONAMENTO	Eletropneumático	Eletropneumático
ATUAÇÃO	Tubo de escape	Tubo de escape
EIXO		
EIXO DE TRACÇÃO	4,63 : 1 - DANA M284	4,63 : 1 - DANA M284
DIREÇÃO HIDRÁULICA	ZF SERVOCOM 8090	ZF SERVOCOM 8090
SUSPENSÃO		
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Interligado por mola semielíptica e amortecedores telescópicos	Interligado por mola semielíptica e amortecedores telescópicos
SUSPENSÃO TRASEIRA	Interligado por mola semielíptica e amortecedores telescópicos	Interligado por mola semielíptica e amortecedores telescópicos
SISTEMA ELÉTRICO (BATERIA)		
SISTEMA	24V	24V
TENSÃO/CORRENTE	12V / 100 Ah (2UN)	12V / 100 Ah (2UN)
CAPACIDADE (L)		
TANQUE COMBUSTÍVEL	150	150
RESERVATÓRIO DE UREIA	16	16
RODAS	6,00x17,5"	6,00x17,5"
DIMENSÃO DOS PNEUS	215/75R 17,5"	215/75R 17,5"
PESOS E CAPACIDADES (KG)		
PESO BRUTO TOTAL	8.500	8.500
EIXO DIANTEIRO	3.000	3.000
EIXO TRASEIRO	5.500	5.500
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO	8.500	8.500
DIMENSÃO DO VEÍCULO (MM)		
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	3.750	4.500
COMPRIMENTO TOTAL	7.385	8.450
LARGURA EXTERNA	2.200	2.200
ALTURA EXTERNA COM A/C CONDENSADOR DE TETO	3.040**	3.040**
ALTURA EXTERNA SEM A/C CONDENSADOR DE TETO	2.915**	2.915**
ALTURA INTERNA	1.900	1.900

V8L LONGO	V9L
Cummins	Cummins
ISF 3.8	ISF 3.8
4 em linha	4 em linha
3.760	3.760
111,8 KW (152CV) - 2.600RPM*	119,0 kw (162 cv) – 2.600 RPM*
450 Nm / 1.100 a 1.900 RPM*	600 Nm / 1.300 a 1.700 RPM*
4 Tempos	4 Tempos
Common rail	Common rail
EATON FSO 4505 C	EATON FSO 4505 C
5 à frente 1 à ré	5 à frente 1 à ré
Monodisco a seco	Monodisco a seco
Servo assistido	Servo assistido
330	362
Tambor Assistido Eletronicamente (ABS /EBD/ATC)	Tambor Assistido Eletronicamente (ABS/EBD/ATC)
"S CAM" pneumático	"S CAM" pneumático
Spring brake 24"	Spring brake 24"
Válvula moduladora	Válvula Moduladora
Freio traseiro	Freio traseiro
Eletropneumático	Eletropneumático
Tubo de escape	Tubo de escape
4,63 : 1 - DANA M284	4,30:1 - MERITOR 13-113 LARGO
ZF SERVOCOM 8090	ZF SERVOCOM 8090
Interligado por mola semielíptica e amortecedores telescópicos	Interligado por mola parabólica e amortecedores telescópicos
Interligado por mola semielíptica e amortecedores telescópicos	Interligado por mola semielíptica e amortecedores telescópicos
24V	24V
12V / 100 Ah (2UN)	12V / 100 Ah (2UN)
150	150
16	16
6,00x17,5"	6,00x17,5"
215/75R 17,5"	215/75R 17,5"
8.500	9.200
3.000	3.200
5.500	6.000
8.500	9.200
4.500	4.800
8.800	8.900
2.200	2.320
3.040**	3.040**
2.915**	2.915**
1.900	1.900



Volare Attack

Aliando sofisticação e excelente custo-benefício, a linha Volare Attack se destaca por simplificar com inteligência a tarefa de transitar pelos grandes fluxos de veículos das cidades.

Uma soma de robustez, durabilidade e conforto que o seu transporte precisa.



V8L
Curto



V8L
Médio



V8L
Longo



V9L



Volare Attack



    /ONIBUSVOLARE

Av. Marcopolo, 280 | C.P. 238 | Planalto | Caxias do Sul - RS | Fone: +55 54 2101.4000

www.volare.com.br



0800 707 0078
contato@volare.com.br



ASSISTÊNCIA
0800 701 5420



REVISÃO
As revisões serão
feitas na rede.

GARANTIA DE
2 ANOS

*verificar itens de garantia com concessionária.